

Ászokoló szelep (szádlószelep), clamp, rozsdamentes, élelmiszeripari**mod.53332**

LEÍRÁS: Tartályok és tároló edények nyomásának beállítására szolgál. Használja a hengeren lévő skálát és egy nyomásmérőt. Ha az üzemi nyomás nagyobb a beállítottnál, a túlnyomást a légszivattyú szabályozza. A vizuális ellenőrzésre egy folyadékkal töltött üveghenger szolgál. Túlnyomáskor gázbuborékok láthatóak a folyadékban.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: élelmiszer- és italipar, különösen a söriparban.

MŰSZAKI ADATOK:

TARTÁLYOKON ÉS EDÉNYEKEN:

- 0 - 180 hl csatlakozás DN 015 (változat DN 020, DN 025)
- 0 - 500 hl csatlakozás DN 020 (változat DN 020, DN 025)
- 0 - 1000 hl csatlakozás DN 032 (változat DN 040)


FELHASZNÁLT ANYAGOK: 1.4301 (AISI 304); 1.4404 (AISI 316L)
tömítés: EPDM, SZILIKON, NBR

CSATLAKOZÁSI TÍPUSOK: 53332 - 90° - C

HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY: környezeti hőmérséklet: +4°C to 45 °C
termék hőmérséklet: +4 °C to 95 °C
sterilizálási hőmérséklet (EPDM): +140 °C (CIP 30min)

ÜZEMI NYOMÁS: 2,2 bar-ig (standard)
4 bar-ig - only DN 015 - 020 (megegyezés után)

FELÜLET: Ra<1,6µm

**53332 - CSATLAKOZÁS 90° - C - clamp**

DN	A	B	C	D	E	F	kg
15 - 180hl	16	78	77	60	34	210	1,31
20 - 180hl	20	78	77	60	34	210	1,31
25 - 180hl	26	81,5	77	60	50,5	210	1,31
20 - 500hl	20	83	85	75	34	235	2,19
25 - 500hl	26	86,6	85	75	50,5	235	2,19
32 - 1000hl	32	99,5	129	110	50,5	285	3,99