

**Ászokoló szelep (szádlószelep), menetes, egyenes
rozsdamentes, élelmiszeripari****mod.53335**

LEÍRÁS: Tartályok és tároló edények nyomásának beállítására szolgál. Használja a hengeren lévő skálát és egy nyomásmérőt. Ha az üzemi nyomás nagyobb a beállítottnál, a túlnyomást a légszivattyú szabályozza. A vizuális ellenőrzésre egy folyadékkal töltött üveghenger szolgál. Túlnyomáskor gázbuborékok láthatóak a folyadékban.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: élelmiszer- és italipar, különösen a söriparban.

MŰSZAKI ADATOK:

TARTÁLYOKON ÉS EDÉNYEKEN:

- 0 - 180 hl csatlakozás DN 015 (változat DN 020, DN 025)
- 0 - 500 hl csatlakozás DN 020 (változat DN 020, DN 025)
- 0 - 1000 hl csatlakozás DN 032 (változat DN 040)



FELHASZNÁLT ANYAGOK: 1.4301 (AISI 304); 1.4404 (AISI 316L)
tömítés: EPDM, SZILIKON, NBR


CSATLAKOZÁSI TÍPUS: 53335 - egyenes - G

HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY: környezeti hőmérséklet: +4°C to 45 °C
termék hőmérséklet: +4 °C to 95 °C
sterilizálási hőmérséklet (EPDM): +140 °C (CIP 30min)

ÜZEMI NYOMÁS: 2,2 bar-ig (standard)
4 bar-ig - only DN 015 - 020 (megegyezés után)

FELÜLET: Ra<1,6µm

53335 - CSATLAKOZÁS - egyenes - G - menetes



DN	A	C	D	F	Rdxs	kg
15 - 180hl	16	74	60	210	34x1/8"	1,39
20 - 180hl	20	76	60	210	44x1/6"	1,39
25 - 180hl	26	79	60	210	52x1/6"	1,39
20 - 500hl	20	84	75	235	44x1/6"	2,17
25 - 500hl	26	87	75	235	52x1/6"	2,17
32 - 1000hl	32	113	110	285	58x1/6"	3,97